

# MB 7000

## 신개념 산업용 PDA

강력한 성능은 기본, 18mm 두께의 초슬림 디자인



※실제크기입니다.

# MB 7000

**얇고 가벼운 산업용 PDA!**

**현장 중심의 산업용 PDA!**

**사용자 중심의 산업용 PDA!**

## 강력한 성능은 기본, 얇고 가벼운 산업용 PDA

### 초슬림 디자인의 신개념 산업용 PDA

산업용 PDA의 장점과 초슬림 디자인으로 160g의 가벼운 무게를 실현. 색다른 감각, 색다른 느낌, 색다른 스타일의 산업용 PDA

### 806MHz 고성능 CPU 탑재

기존 PXA270 CPU에 비해 성능이 30% 이상 향상된 PXA320 806MHz CPU를 탑재하여 데이터 및 그래픽 처리 능력을 강화하였습니다.

### 대용량 내장 메모리 지원

시스템 용도에 따라 ROM 1GB(기본 256MB), RAM 256MB(기본 128MB)까지 메모리 용량을 선택할 수 있으므로 가격 대비 최적의 성능을 보장합니다.

## 모든 약조건을 극복한다. 현장 중심의 산업용 PDA

### All-in-One!

GPS, 무선랜, 블루투스, CDMA, 디지털 카메라의 본체 내장 여부를 업무 특성에 맞추어 선택할 수 있으므로 현장 업무 환경을 완벽히 지원합니다.

### 현장 환경에 적합한 내구성

공인기관의 방수, 방진, 낙하 인증시험을 통과하였으며, 모든 안테나를 본체에 내장하여 외부 충격이 많은 열악한 사용환경에서도 내구성이 뛰어납니다.

## 편의성과 확장성을 동시에, 사용자 중심의 산업용 PDA

### 대용량 메모리 카드 지원

최대 32GB 용량의 SDHC(SD High Capacity) 메모리를 지원하는 SD 슬롯을 기본 제공하므로 대용량 데이터의 자유로운 저장과 관리가 가능합니다.

### 언제, 어디서나 간편한 충전

전용 크래들과 정보통신부 표준 24pin 충전기의 지원으로, 휴대폰용 충전기로 언제 어디서나 편리하게 충전할 수 있습니다.

### 듀얼 스피커

기본 스피커와 음성 통화용 스피커를 분리한 듀얼 스피커 방식 채택으로 소음이 많은 현장 환경에서 사용이 편리합니다.





측면 버튼



방향 버튼



24pin 커넥터



카메라

### 물리적 특성

크기	69(W) x 120(L) x 18(T) mm
무게	160 g
디스플레이	3.5" TFT LCD, 해상도 : 240x320, 밝기 : 320cd/m <sup>2</sup>
백라이트	Keypad backlight 지원
배터리	표준형 : 3.7V 1,380mAh Li-polymer, 대용량 : 3.7V 2,760mAh Li- polymer
메모리 확장 슬롯	SD Slot(최대 32GB SDHC 지원)
알림 방식	진동, LED
키패드	7key, 방향키
오디오	듀얼 스피커, 마이크, 이어잭

### 성능 특성

운영 체제	Microsoft Windows CE 5.0	
CPU	Marvell PXA320 (806Mhz)	
메모리	ROM : 256MB(최대 1GB), RAM : 128MB(최대 256MB)	
인터페이스 / 통신	USB 1.1(Client / Host ), RS-232C	
선 택 사	WLAN	IEEE 802.11 b/g, 내장 안테나
	WWAN	CDMA, 내장 안테나
	WPAN	Bluetooth 2.0, 내장 안테나
항	Digital Camera	200 만 화소, Auto Focus, Flash
	GPS	SIRF III, 내장 안테나

### 사용 환경

작동 온도	- 20 °C ~ + 50 °C
보관 온도	- 40 °C ~ + 70 °C
습도	5% ~ 95%
공인 인증 (한국산업기술시험원)	IP54 낙하 1.5m(6 면 각 2 회)

### 기타

주변기기 및 액세서리	1 Slot Cradle / 4 Slot Cradle / 차량용 Cradle / 가죽케이스
환경 규제	RoHS(Restriction of Hazardous Substances ; 전기, 전자 제품의 유해물질 사용 제한) 충족